

## ***Règlement Zones UC***

### **CARACTERE DE LA ZONE**

Zone de faible densité à caractère principal d'habitat et, selon les secteurs, accompagnés de services et d'équipement, dans laquelle dominent les constructions implantées en ordre discontinu. Zones de transition avec les zones boisées ou les secteurs de quartiers forestiers.

### **SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL**

#### **ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES**

Sont interdites les constructions ou installations qui, par leur nature, leur localisation, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du voisinage, notamment :

- Les exploitations agricoles et forestières,
- Les activités industrielles,
- Les entrepôts,
- Les terrains de camping, caravaning, dépôts de caravanes ou de mobil home,
- Les créations et extensions d'installations classées autres que celles énoncées à l'article UC 2 ci-dessous,
- Les dépôts et décharges de toute nature,
- L'ouverture et l'exploitation de carrières ou gravières.

#### **ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES**

La construction, l'aménagement, la réhabilitation, la rénovation et l'extension d'activités économiques, soumises à simple déclaration, est autorisée à la condition qu'elles soient non nuisantes, compatibles avec le caractère de la zone (par exemple : artisanales, profession libérale et activités de bureau).

Pour les constructions à usage d'habitation, les agrandissements sont autorisés dans la limite de 50% de la surface de plancher du logement existant.

### **SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL**

#### **ARTICLE UC 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC**

Les accès doivent permettre l'usage et le trafic qu'ils ont à supporter. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences :

- de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile,
- et des services de collecte (ramassage des ordures ménagères notamment).

Par conséquent, la largeur des voies est fixée à 3 mètres au minimum. Les impasses devront, prévoir un dispositif de retournement approprié notamment aux véhicules de services publics.

Pour des motifs de sécurité :

- Le nombre d'accès (de voies ouvertes à la circulation automobile) d'une opération sur la voie publique doit être limité au minimum nécessaire.
- Tout nouvel accès sur un chemin piétonnier sera soumis à autorisation.

Tout nouvel accès charretier individuel et direct sur les RD 43 et RD 651 interdit en dehors des panneaux d'agglomération.

#### **ARTICLE UC 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT**

##### EAU POTABLE

Les constructions à usage d'habitation ou d'activités doivent obligatoirement être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable.

##### ASSAINISSEMENT

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement existant ou être conçue avec un dispositif d'assainissement individuel.

##### EAUX PLUVIALES

Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public après qu'aient été mises en oeuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux.

A cette fin, les solutions exclusivement minérales qui ne permettraient pas l'absorption de l'eau par le terrain naturel sont proscrites.

##### AUTRES RESEAUX

Les réseaux d'électricité de moyenne et basse tension sont réalisés en souterrain.

Les branchements privés aux réseaux câblés (téléphone, télédistribution...) sont enterrés.

##### ORDURES MENAGERES

Toute construction devra comporter un lieu de stockage des containers pour permettre le bon fonctionnement de la collecte et (ou) du tri sélectif.

#### **ARTICLE UC 5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Les règles d'implantation mentionnées à l'article 5s'appliquent à l'ensemble des voies et emprises publiques et aux voies privées.

L'implantation des constructions est définie par rapport aux voies existantes ou à créer.

Les constructions doivent s'implanter en retrait de 5 mètres minimum des voies et emprises publiques.

Excepté dans le cas d'extension de bâtiments se situant dans la bande des 5 mètres, où l'extension est tolérée sous réserve qu'elle ne rapproche pas d'avantage le bâtiment de l'alignement.

#### **ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur; cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres.

Toutefois, les constructions annexes à l'habitation, ne dépassant pas une hauteur de 3 mètres mesurée à l'égout du toit peuvent être implantées sur limites séparatives.

Lorsqu'une limite séparative est en contact avec une zone boisée, la distance comptée horizontalement en tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être de 12 mètres minimum, afin de réduire le risque de propagation des incendies de forêt.

**ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

La distance entre deux bâtiments à usage d'habitation doit être de 7 mètres minimum afin d'insérer au mieux une densification au sein d'un tissu traditionnellement lâche, exception faite des bâtiments existants à la date de l'approbation de la seconde modification du PLU qui font l'objet d'un changement de destination ou d'un aménagement.

**ARTICLE UC 8 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS**

L'emprise au sol maximale de toute construction est fixée à **50 %** du terrain d'assiette des constructions.

**ARTICLE UC 9 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS**

La hauteur maximale des constructions, définie à partir du sol naturel avant travaux, est fixée à R+1 soit **6,50 mètres** à l'égout de toit et 7 mètres à l'acrotère.

La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à **4 mètres** à l'égout de toit.

**ARTICLE UC 10 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS**

En aucun cas, les constructions, installations et divers mode d'utilisation du sol ne doivent, par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l'obtention de l'autorisation de construire.

▪ Règles à respecter pour les constructions existantes

Tous travaux exécutés sur un bâtiment existant doivent employer des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti, au caractère architectural de l'immeuble et destinés à assurer leur bonne conservation et être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant son identité architecturale, stylistique ou patrimoniale, ou en cherchant à retrouver le caractère originel du bâtiment lorsque celui-ci a été dénaturé, notamment :

- La composition architecturale des façades doit être respectée, notamment lors de création de nouvelles ouvertures dont les alignements et proportions devront être réalisés en harmonie avec celles des ouvertures existantes.

Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles depuis l'extérieur.

- Les couvertures originelles en tuiles canal (tuiles creuses), en tuiles plates (dites de Marseille), sont conservées et restaurées pour la mise en œuvre de matériaux opaques. Les pentes de toit seront également conservées à l'identique.

La restitution de la couverture originelle est autorisée si elle est réalisée en cohérence avec le style et l'architecture de la construction.

- Les débords de toits seront conservés

Les chevrons en sous face des avant-toits sont maintenus apparents.

- La création de chiens-assis et lucarnes rampantes sont interdites.

- Les fenêtres de toit sont autorisées à condition de demeurer de taille limitée, de type tabatière, et d'être intégrées dans l'épaisseur de la toiture. Les verrières sont également autorisées.

- La finition des enduits sera lissée, talochée ou grattée fin,

- Les couleurs des enduits autorisés sont : blanc, blanc cassé, gris clair, beige, pierre, cendre beige, ou la remise en couleur à l'identique

- Le bardage bois sera soit vertical, soit horizontal, sur l'ensemble du bâtiment. Dans le cas d'un bardage bois vertical, celui-ci sera à couvre-joints

- Les couleurs des menuiseries autorisées sont (Références RAL) :

· Dans les verts : 6008, 6014, 6003, 6013, 6025, 6011, 6021, 7033, 6028, 6005, 6007, 6009, 6012

· Dans les gris : 7016, 7022, 7039, 7031, 7037, 7042, 7036, 7030, 1019, 7002, 7006

· Dans les rouges : 8019, 8017, 8014, 8012, 8025, 3011, 3004, 3005

· Dans les bleus : 5003, 5000, 5023, 5014, 5007, 5001, 5008

. Le blanc, blanc crème, blanc cassé

. la lasure incolore ou teintée bois

Ou la remise en couleur à l'identique.

- La couleur de l'ensemble des volets, battants et non battants, doit être assortie sur un même bâtiment

- Les panneaux photovoltaïques et de chauffe-eau solaire devront être intégrés en tant qu'éléments constitutifs des constructions et s'harmoniser avec l'esthétique de la construction.

A ce titre, leur implantation prendra en considération les ouvertures existantes et ne créera pas de discontinuité dans la toiture dans la mesure du possible, lorsque cette implantation se situe sur un bâtiment.

▪ Règles à respecter pour les extensions et changements de destination

- **Outre le respect des règles édictées pour les constructions existantes**, toute intervention sur du bâti existant, n'excluant pas une présentation de facture contemporaine, nécessite que les projets ne portent atteinte ni au caractère du lieu dans lequel ils s'inscrivent, ni aux caractéristiques patrimoniales propres de la construction à modifier.

- Dans le cas d'extension, une harmonie des matériaux, proportions et colorations doit être respectée

- Toute extension doit se faire dans le respect du volume du bâtiment existant, en respectant la pente de toit originelle et en venant en prolongement de la toiture existante en pignon ou en façade, sauf cas d'impossibilité justifiée

- Les percements doivent reprendre les dimensions de ceux existants, ou à minima en reprendre les proportions. Les linteaux devront être alignés dans la mesure du possible

- En dehors des toitures-terrasses végétalisées intégrales, des toitures-terrasses pourront être autorisées pour des volumes de surfaces réduites permettant des liens ou adaptations mineures avec l'existant.

▪ Règles à respecter pour les constructions neuves hors équipements publics

### - Volumétrie

Quel que soit le parti architectural du projet proposé, les volumes des constructions devront respecter la simplicité du bâti traditionnel caractéristique de la Haute Lande. Les volumes seront donc à angles droits. Les arcades, arcatures et galeries maçonnées sont interdites.

### - Murs

Les imitations de matériaux, telles que fausses pierres ou briques, faux bois sont interdits.

L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux conçus pour être recouverts d'un enduit ou autre revêtement sont interdits.

La finition des enduits sera lissée, talochée ou grattée fin.

Les couleurs des enduits autorisés sont : blanc, blanc cassé, gris clair, beige, pierre cendre, beige, sable.

Les constructions en bois ou à pans de bois sont autorisées. Elles devront respecter l'aspect des constructions bois ou à pans de bois traditionnelles de la région.

Pour les constructions en bardage bois, l'aspect du bois naturel sera privilégier. Le bardage bois vertical sera à couvre-joints.

### - Toiture

Les toitures des constructions comporteront un maximum de 6 versants, supérieure ou égale à 35 %.

Pour les constructions à plus de 4 pentes, celles-ci seront accordées de manière exceptionnelle et devront avoir une recherche architecturale et paysagère.

En dehors des toitures végétalisées, les toitures terrasses intégrales sont interdites. Elles sont autorisées pour les éléments de liaison dont la surface est limitée à 10 % de l'emprise totale de la construction.

Les décrochements de toiture créant une dissymétrie de la façade principale, coupes en biais, chiens-assis et excroissances de toiture sont interdits.

Les fenêtres de toit sont autorisées à condition d'être intégrées dans l'épaisseur de la toiture et de proportions verticales (type tabatière).

Les débords de toiture sont d'au moins 50 cm.

Les chevrons en sous face des avant-toits sont apparents.

A l'exception des toitures terrasses et des vérandas, les couvertures en tuiles de terre cuite sont de type canal ou plate mécanique (dite tuile de Marseille), de couleur rouge-orange, de ton uni ou vieilli, sans dessin.

### - Ouvertures

Les ouvertures classiques seront plus hautes que larges. Seuls sont autorisés les barreaudages verticaux.

Les garde-corps seront à montants verticaux.

Les couleurs des menuiseries autorisées sont (Références RAL) :

- Dans les verts : 6008, 6014, 6003, 6013, 6025, 6011, 6021, 7033, 6028, 6005, 6007, 6009, 6012
- Dans les gris : 7016, 7022, 7039, 7031, 7037, 7042, 7036, 7030, 1019, 7002, 7006
- Dans les rouges : 8019, 8017, 8014, 8012, 8025, 3011, 3004, 3005
- Dans les bleus : 5003, 5000, 5023, 5014, 5007, 5001, 5008
- Le blanc, blanc crème, blanc cassé
- la lasure incolore ou teintée bois

Les volets battants et roulants sont de la même couleur sur l'ensemble de la construction.

- **Panneaux solaires et photovoltaïques**

Ils devront être intégrés en tant qu'éléments constitutifs des constructions neuves et s'harmoniser avec l'esthétique de la construction. A ce titre, leur implantation prendra en considération les ouvertures existantes et ne créera pas de discontinuité dans la toiture dans la mesure du possible.

▪ Règles à respecter pour les dépendances :

La volumétrie doit respecter celle des dépendances traditionnelles. Les volumes seront donc à angles droits.

Pour les dépendances en bois, les façades doivent respecter l'aspect des constructions bois ou à pans de bois traditionnelles de la région, notamment en ce qui concerne le bardage (aspect et pose des planches, présence possible d'un mur de soubassement). Le bardage vertical est à couvre-joints. Le bardage doit être vertical ou horizontal sur l'ensemble de la construction.

Si un enduit est appliqué sur une dépendance maçonnée, celui-ci sera identique à celui de l'habitation principale.

La toiture est à 2 ou 3 pentes, en tuiles de terre cuite de type canal ou plate mécanique (dite tuile de Marseille), de couleur rouge-orange, de ton uni ou vieilli, sans dessin.

Les ouvertures respectent les mêmes prescriptions que celles des constructions neuves, exception faite des portes de garage.

▪ Règles à respecter pour les piscines

**Piscines enterrées**

Le liner des piscines enterrées doit être de couleur : blanc-crème, sable, vert, vert-émeraude, gris ou noir.

Les équipements techniques doivent être installés dans les annexes autorisées ou dissimulés du paysage.

**Piscines hors-sol**

Les piscines hors-sol doivent être d'aspect bois. Les équipements techniques nécessaires à la piscine devront être installés dans les annexes autorisées ou dissimulés du paysage.

▪ Règles à respecter pour les clôtures

Les clôtures végétales sont assurées par une haie d'essences variées et locales.

Les murs bahuts autorisés sont d'une hauteur de 1 mètre maximum surmonté ou non d'un dispositif à claire voie ou d'un grillage.

Les grillages sont à larges mailles avec des poteaux en bois ou en fer.

Tous les murs et murets de clôture doivent faire l'objet d'un traitement architectural coordonné avec celui du corps principal des bâtiments.

En aucun cas, des matériaux précaires destinés à être recouverts devront rester apparents.

La hauteur maximale des clôtures et des haies est fixée à 1,30 mètres sur voie publique et à 1.60 mètres en limite séparative.

Portail :

Le portail doit avoir une hauteur maximale correspondant à la hauteur de la clôture.

Sont interdites les imitations de matériaux. Les piliers de portail maçonnés doivent être enduits de la même couleur et finition que l'enduit de l'habitation principale.

Le portail doit être d'aspect bois ou métal, non entièrement plein.

▪ Réseaux de télécommunications :

La couleur des antennes paraboliques doit être intégrée à la partie de la construction à laquelle elle est fixée.

Tout immeuble collectif devra être équipé d'une antenne collective

**ARTICLE UC 11 - STATIONNEMENT DES VEHICULES**

Les constructions neuves à usage d'habitation individuelle doivent prévoir 1 place de stationnement par logement.

Dans tous les cas, les constructions doivent prévoir le stationnement nécessaire au besoin qu'elles engendrent en dehors des emprises publiques.

**ARTICLE UC 12 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS**

L'autorisation de travaux et le permis de construire sont subordonnés au maintien des caractéristiques paysagères du secteur.

Plantations et aménagement des espaces libres

Les plantations doivent être pensées pour l'agrément de la parcelle considérée, sans porter préjudice au cadre de vie des parcelles et des espaces publics adjacents par des masques portant ombre et fermant la vue, particulièrement sur le grand paysage.

Les projets comporteront au moins 40 % d'espaces non imperméables, de jeux ou de détente à usage privatif ou commun.

Les boisements et les arbres existants doivent être respectés.

Ce secteur peu dense se rapproche des caractéristiques paysagères des quartiers.

Les projets d'aménagement des espaces libres de cette zone doivent s'inscrire dans ce contexte paysager singulier et utiliser les motifs du paysage qui le constitue (boisement de chênes, ponctuation d'autres essences végétale arborés, espace enherbé, absence de clôture ou clôture transparentes, chemin d'accès et desserte en grave calcaire, fossé ou bardeaux drainant et récupérant les eaux pluviales...)

Les eaux pluviales seront au maximum infiltrées sur les parcelles et drainé par des systèmes de noues, fossés ou bardeaux.

Dans le cas d'une opération d'aménagement d'ensemble, une surface minimum de **40% de la surface du terrain d'assiette de l'opération devra être réservée en espace planté commun** et entretenu à raison d'un arbre à

haute tige (arbre feuillus d'essence végétale locale) minimum pour 100m<sup>2</sup>. Cet espace devra être unitaire, en aucun cas résiduel mais bien structurant, l'objectif étant de créer un lieu de regroupement agréable en liaison avec les éléments paysagers structurants tels que fossés, boisements, clairières, cours d'eau ...

#### Stationnement et desserte

Pour les ensembles d'habitation, les aires banalisées de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour cinq emplacements.

Les types d'arbres seront de préférence des feuillus d'essences locales.

Afin de limiter l'imperméabilisation des espaces aménagés, les parkings et les voies d'accès doivent, sauf impossibilité technique, être traités en matériaux permettant l'infiltration des eaux pluviales.